



CARGO LIFT



CargoLiftmx



@cargo-lift



@cargo-lift

Liftex y Cargo Lift presentan sus nuevas Eslingas Redondas

SUPERTECHLON®

¡Nuevas y exclusivas de Cargo Lift!

liftex
the world's best slings®



Las eslingas redondas SUPERTECHLON® ofrecen una excelente combinación de fuerza y flexibilidad con una funda especial patentada muy resistente a la abrasión.

Novedades y Beneficios


Todos los beneficios de las eslingas redondas RoundUp® de Liftex mas lo siguiente:

- Funda techlon® patentada y muy resistente a la abrasión con la que se logra hasta el doble de tiempo de vida en relación a las fundas tradicionales.
- Código de rayas en la funda para identificar la capacidad de la misma (Cada raya es equivalente a 3000 lbs de capacidad vertical)
- Mayor Capacidad estipulada que las eslingas redondas tradicionales.
- Capacidad estipulada de la eslinga impresa en la funda SUPERTECHLON®
- Etiquetas de Identificación de Alta resistencia para fácil identificación.
- Código QR para identificación por medio de nuestro sistema "AI"
- Chip de RFID disponible sobre pedido.



Tabla de capacidades y Especificaciones

Código	Color	Capacidad Estipulada (lbs.)			Longitud min. (ft.)	Diámetro aprox. (in.)	Ancho de funda (in.)	Peso aprox. (lbs/ft)
		Vertical¹	Enlazada²	Canasta³				
ST-ENR-3000	Morado	3,000	2,400	6,000	3'	0.63"	1.50"	0.3
ST-ENR-6000	Verde	6,000	4,800	12,000	3'	0.88"	1.75"	0.4
ST-ENR-9000	Amarillo	9,000	7,200	18,000	3'	1.13"	2.13"	0.6
ST-ENR-12000	Beige	12,000	9,600	24,000	3'	1.25"	2.13"	0.7
ST-ENR-15000	Rojo	15,000	12,000	30,000	3'	1.56"	2.69"	0.9
ST-ENR-18000	Blanco	18,000	14,400	36,000	3'	1.63"	2.88"	1.0
ST-ENR-24000	Azul	24,000	19,200	48,000	4'	2.00"	3.50"	1.7
ST-ENR-30000	Naranja	30,000	24,000	60,000	4'	2.56"	4.72"	2.0



Código de Rayas



Todas las capacidades enlistadas abajo cumplen o exceden los estándares que aplican de la industria de los E.U.A y tienen un factor de seguridad de 5:1

Eslingas disponibles hasta 10 mts de longitud

Liftex y Cargo Lift presentan sus nuevas Eslingas Redondas

High PERFORMANCE (HPRS)



liftex
the world's best slings®



Aplicaciones:

- Recomendadas para cargas muy pesadas con puntos de contacto no filosos.
- Recomendadas para cargas de Propósito general cuando el usuario busca una solución Ergonómica en relación a las eslingas o estrobo de acero convencionales.

Construcción:

- Fabricadas con una funda de Nylon de Alta Tenacidad y en el interior fibras High Performance con Poder de Ingeniería Híbrida.

Eslingas Redondas de Alto Desempeño Que ofrecen la Mayor capacidad de Carga combinado con un peso mínimo.



Tabla de capacidades y especificaciones

Código	Color	Vertical WLL	Enlazada WLL	En Canasta o "U" WLL	Longitud mínima (ft)	Diámetro aprox. (in)	Ancho de funda (in)	Peso aprox. (lbs/ft)
RSHPF20000	Naranja	20,000	16,000	40,000	3	1.25	3	0.55
RSHPF30000	Naranja	30,000	24,000	60,000	3	1.38	3	0.70
RSHPF40000	Naranja	40,000	32,000	80,000	3	1.75	3	0.82
RSHPF50000	Naranja	50,000	40,000	100,000	3	1.88	3	1.02
RSHPF60000	Naranja	60,000	48,000	120,000	3	2.00	4	1.15
RSHPF70000	Naranja	70,000	56,000	140,000	3	2.13	4	1.29
RSHPF80000	Naranja	80,000	64,000	160,000	3	2.50	5	1.50
RSHPF90000	Naranja	90,000	72,000	180,000	3	2.62	5	1.64
RSHPF100000	Naranja	100,000	80,000	200,000	4	2.75	5	1.77
RSHPF125000	Naranja	125,000	100,000	250,000	4	3.00	6	2.15
RSHPF150000	Naranja	150,000	120,000	300,000	4	3.25	6	2.49
RSHPF175000	Naranja	175,000	140,000	350,000	4	3.50	8	3.12
RSHPF200000	Naranja	200,000	160,000	400,000	4	3.75	8	3.46
RSHPF250000	Naranja	250,000	200,000	500,000	6	4.25	8	4.14
RSHPF300000	Naranja	300,000	240,000	600,000	6	4.75	10	4.81
RSHPF400000	Naranja	400,000	320,000	800,000	6	6.00	12	7.95
RSHPF500000	Naranja	500,000	400,000	1,000,000	6	7.25	12	9.94

Todas las capacidades enlistadas abajo cumplen o exceden los estándares que aplican de la industria de los E.U.A y tienen un factor de seguridad de 5:1

Novedades y Ventajas:

- Muy Ligeras: Aproximadamente 80% más ligeras que los Estrobo y Eslingas de Acero y 35% mas ligeras que las eslingas Redondas tradicionales con capacidades de carga equivalentes.
- Ergonómicas: Ofrecen una opción mas fuerte, mas ligera y mas flexible que las eslingas de acero tradicionales y no solo en su uso sino también en su almacenaje y transportación debido a su tamaño compacto.
- No Dañan la Carga: Propiedades Sintéticas Suaves que no dañan la carga a diferencia de las eslingas y estrobo de acero convencionales.
- Beneficios Superiores de Seguridad: Como son Ergonómicas y Muy Ligeras, reducen las lesiones de espalda, cuello, hombros y manos de los operarios.
- Elongación baja: Tienen Elongación menor al 1% en las capacidades estipuladas.
- Reparables: Pueden repararse las fundas de manera sencilla.
- Temperatura: Pueden usarse en temperaturas de -40C hasta 70C
- Resistencia Química: Alta resistencia a Ácidos, Álcalis y Solventes orgánicos.

⚠ ADVERTENCIA

LA FALLA DE UNA ESLINGA PUEDE CAUSAR:

LA MUERTE O LESIONES GRAVES

LA FALLA DE LA ESLINGA PUEDE OCURRIR POR MAL USO, DAÑO O USO EXCESIVO DE LA MISMA.

DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES Y REGULACIONES DE LA INDUSTRIA

Liftex y Cargo Lift presentan sus nuevas Eslingas Redondas

ULTRALIFT® (ULEX)



liftex
the world's best slings®



Dyneema®

Eslingas Redondas de Alto Desempeño que ofrecen la mayor capacidad de carga combinado con un peso mínimo.

Tabla de capacidades y Especificaciones

Código	Color	Vertical WLL	Enlazada WLL	En Canasta o "U" WLL	Longitud mínima (ft)	Diámetro aprox. (in)	Ancho de funda (in)	Peso aprox. (lbs/ft)
ULEX25000	Naranja	25,000	20,000	50,000	6	0.94	3.15	0.43
ULEX40000	Naranja	40,000	32,000	80,000	6	1.18	3.15	0.62
ULEX55000	Naranja	55,000	44,000	110,000	6	1.34	3.54	0.79
ULEX70000	Naranja	70,000	56,000	140,000	6	1.57	4.33	1.06
ULEX80000	Naranja	80,000	64,000	160,000	6	1.73	4.33	1.22
ULEX105000	Naranja	105,000	84,000	210,000	6	1.89	5.31	1.34
ULEX130000	Naranja	130,000	104,000	260,000	8	2.79	6.30	1.50
ULEX160000	Naranja	160,000	128,000	320,000	8	2.95	6.30	2.47
ULEX180000	Naranja	180,000	144,000	360,000	8	3.42	7.09	2.75
ULEX205000	Naranja	205,000	164,000	410,000	8	3.54	7.09	3.63
ULEX235000	Naranja	235,000	188,000	470,000	8	3.70	8.66	4.12
ULEX260000	Naranja	260,000	208,000	520,000	10	3.94	8.66	4.45
ULEX310000	Naranja	310,000	248,000	620,000	10	4.25	11.81	6.20
ULEX360000	Naranja	360,000	288,000	720,000	10	4.57	11.81	6.98
ULEX410000	Naranja	410,000	328,000	820,000	10	4.92	11.81	7.98
ULEX460000	Naranja	460,000	368,000	920,000	10	5.20	13.50	8.66
ULEX500000	Naranja	500,000	400,000	1,000,000	10	5.51	13.50	9.37

Todas las capacidades enlistadas abajo cumplen o exceden los estándares que aplican de la industria de los E.U.A y tienen un factor de seguridad de 5:1



Aplicaciones:

- Recomendadas para cargas muy pesadas con puntos de contacto no filosos.
- Recomendadas para cargas de Propósito general cuando el usuario busca una solución Ergonómica en relación a las eslingas o estrobos de acero convencionales.

Construcción:

- Fabricadas con una funda de Nylon de Alta Tenacidad y en el interior fibras High Performance con Poder de Ingeniería Híbrida.

Novedades y Ventajas:

- Fuerza Superior: Hechas con fibras multifilamento de Dyneema® que es la fibra mas fuerte del mundo.
- Ergonómicas: Ofrecen una opción más fuerte, más ligera y más flexible que las eslingas de acero tradicionales, Son 2 ½ veces más ligeras que las eslingas de polyester y 8 veces más ligeras que las eslingas o estrobos de acero en las mismas capacidades estipuladas.
- Tiempo de Vida Superior: Las fibras de Dyneema® tienen un tiempo de vida muy largo ya que son muy resistentes a la fatiga en relación a las tradicionales eslingas redondas high performance.
- No Dañan la Carga: Propiedades Sintéticas Suaves que no dañan la carga a diferencia de las eslingas y estrobos de acero convencionales.
- Beneficios Superiores de Seguridad: Como son Ergonómicas y Muy Ligeras, reducen las lesiones de espalda, cuello, hombros y manos de los operarios.
- Elongación baja: Tienen Elongación menor al 1% en las capacidades estipuladas.
- Reparables: Pueden repararse las fundas de manera sencilla.
- Temperatura: Pueden usarse en temperaturas de -40C hasta 70C
- Resistencia Química: Son altamente resistentes a los Químicos.
- Diseño de la Eslinga:
 - Se pueden usar en pernos de diámetro pequeño sin perder capacidad.
 - Tienen diámetros mas pequeños para que puedan ser compatibles con mas accesorios de carga.
- No hay holgura excesiva en la funda exterior por lo cual no se hacen abultamientos en los puntos de contacto.
- Y tienen una tolerancia muy pequeña en las longitudes.



2024 Catálogo

Cargo Lift® es una empresa 100% mexicana que fabrica, comercializa y distribuye productos para el movimiento y la sujeción de carga, así como los mas completos servicios en este ramo. Y ahora en 2019 expande sus operaciones a E.U.A con nuestra nueva sucursal en Dallas, Tx.



CargoLiftmx



@cargo-lift



@cargo-lift